



ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ52-К-02

(замена УК193 ВА3)

Предназначен для цифрового отображения значения температуры.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Применяется с датчиком температуры **ТМ-106**.

Индикатор поставляется в сборе с фиксирующей гайкой и присоединительной колодкой.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....-40...+130°C

Напряжение питания:.....8-30В

Дискретность:.....1°C

Погрешность, не более:.....3°C

Потребляемый ток, не более:....0,03А

Масса, не более:.....0,065кг

Габаритные размеры:.....Ø62x48мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

*Подключение индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее*

1. Демонтировать штатный указатель температуры.
2. Установить индикатор температуры и зафиксировать с помощью гайки из комплекта.
3. Подключить подводящую колодку.

Примечание. Индикация "Lo" означает температуру ниже предельной или обрыв в цепи датчика.

Индикация "Hi" означает температуру выше предельной или замыкание в цепи датчика.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.