Рис. 1



А



Посадочное место



Таблица 1

Обозначение	Рис.	Условное наименование	Сопротивление датчика, Ом	Наличие аварийной сигнализации	Масса, г	Содержание меди и сплавов, содержащих медь, г
3ПМ.499.416	1	ЭИ8059М	166 – 20	есть	126	15
−01	2	ЭИ8059М−1	166 – 20	нет	125	14
−02	3	ЭИ8059М−2	166 – 20	есть	126	15
−03	4	ЭИ8059М−3	166 – 20	нет	125	14
−04	5	ЭИ8059М−4	166 – 20	есть	126	15
−05	6	ЭИ8059М−5	166 – 20	нет	125	14
−06	7	ЭИ8059М−6	166 – 20	есть	126	15
−07	8	ЭИ8059М−7	166 – 20	нет	125	14
−08	9	ЭИ8059М−8	166 – 20	есть	126	15
−09	10	ЭИ8059М−9	166 – 20	нет	125	14
−10	11	ЭИ8059М−10	166 – 20	есть	126	15
−11	12	ЭИ8059М−11	166 – 20	нет	125	14
−12	13	ЭИ8059М−12	10 – 180	нет	125	14
−13	14	ЭИ8059М−13	166 – 20	есть	126	15
14	15	ЭИ8059М−14	166 – 20	есть	126	15
−15	16	ЭИ8059М−15	10 – 184	есть	126	15
−16	17	ЭИ8059М−4Б	166 – 20	есть	126	15
−17	18	ЭИ8059М−6Б	166 – 20	есть	126	15
−18	19	ЭИ8059М−18	310 – 16	есть	126	15
−19	20	ЭИ8059М−19	310 – 16	есть	126	15
−20	21	ЭИ8059М−20	310 – 16	есть	126	15
−21	19	ЭИ8059М−16	335 – 5	есть	127	15
−22	19	ЭИ8059М−17	175 – 10	есть	127	15
−23	19	ЭИ8059М−21	10 – 186,5	есть	127	15
−24	19	ЭИ8059М−22	166 – 0	есть	127	15

Таблица 2

Цвет сектора	Условное обозначение
Красный	
Зеленый	

1. Кольцо над стеклом, фон шкалы, колпачок стрелки – черные; цифры, буквы, дуга с отметками, символ, стрелка – белые.
2. Цветовые сектора шкалы указателя ЭИ8059−14 в соответствии с таблицей 2:
красный – опасно, недопустимый режим работы; зеленый – безопасность, нормальный режим работы. Штриховка показана условно.
3. Номинальное напряжение системы электрооборудования 24 В.
4. Для освещения шкалы применены светодиоды GNS−1206UWC. Подсветка шкалы – зеленого цвета.
5. Для аварийной сигнализации давления применен светодиод GNS−1206URC. Цвет индикации – красный. Наличие аварийной сигнализации в соответствии с таблицей 1.
6. Подсоединение проводов к контактам указателя при помощи гнезд 02−6,3−11 ОСТ 37.003.032−88.
7. Толщина панели для крепления указателя от 1 до 3 мм.
8. Для монтажа указателя в комплект поставки входят: скоба 8ПМ.140.316, шайба 5.65Г.016 ГОСТ 6402−70, гайка М5−6Н.05.016 ГОСТ 5927−70 в количестве по 1 шт.
9. Момент затяжки гайки при установке указателя (0,8±0,1) Нм.
10. Степень защиты указателя от проникновения пыли и воды со стороны стекла соответствует группе IP54, с других сторон – группе IP5X по ГОСТ 14254−96.
11. Климатическое исполнение У2Т2 по ГОСТ 15150−69.
12. Драгоценные металлы отсутствуют. Содержание меди и сплавов, содержащих медь в контактах, колонках, печатной плате, двигателе, винтах, шайбах в соответствии с таблицей 1.
13. Указатель должен соответствовать ТУ BY 300125187.225−2007.
14. Маркировка товарного знака предприятия−изготовителя.
15. Маркировка условного наименования указателя.
16. Маркировка даты изготовления и порядкового номера ① показана для примера.
17. Клеймо ОТК.
18. Указатель имеет внутреннее электрическое соединение контакта "−" с крепежным болтом.

8	3	ПМ235−2014	21.07.2015	9	1−3	ПМ072−2015	15.06.2015	10	1	ПМ054−2016	15.06.2016								
5	1,2	ПМ226−2013	03.06.2013	6	1−2	ПМ023−2014	10.02.2014	7	1,3	ПМ441−2013	28.04.2014								
4	1,3	ПМ445−2012	28.11.2012																
3	1,2	ПМ172−2010	10.06.2010																
2	1,2	ПМ261−2009	30.12.2009																
1	1,2	ПМ169−2009	27.05.2009																

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	3ПМ.499.416ГЧ			
Разраб.	Шибеко				Указатель давления автомобильный ЭИ8059М Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Волков						См. табл.1	2:1
Т. контр.						Лист 1	Листов 3	
Нач. отд.	Чиж					ДРУНПП "Точприбор"		
Н. контр.	Лецкий							
Утв.	Страшнов							

Копировал Формат А1

Рис. 2 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 3 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 4 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 5 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 6 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 7 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 8 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 9 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 10 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 11 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 12 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 13 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



① Рис. 14 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 15 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

① Рис. 16 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

② Рис. 17 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

② Рис. 18 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

5	1,2	ПМ226−2013	03.06.2013	6	1−2	ПМ023−2014	10.02.2014	9	1−3	ПМ072−2015	15.06.2015								
2	1,2	ПМ261−2009	30.12.2009																
1	1,2	ПМ169−2009	27.05.2009																

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3ПМ.499.416ГЧ	Лист 2

Копировал Формат А1

Рис. 19 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 20 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 21 (1:1)
Остальное – см. рис. 1

Рис. 22 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 23 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 24 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



Рис. 25 (1:1)
Остальное – см. рис. 1



9	1−3	ПМ072−2015	15.06.2015																
8	3	ПМ235−2014	21.07.2015																
7	Вам.	ПМ441−2013	28.04.2014																

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3ПМ.499.416ГЧ	Лист 3

Копировал Формат А3