



ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ИВН2

Предназначен для измерения и отображения времени наработки.

Индикатор выполнен на четырехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор может применяться в качестве счётчика моточасов различных электроустановок, автотракторной и другой техники с напряжением питания постоянного тока.

Технические характеристики:

Напряжение питания:.....10 - 30В
Диапазон индикации:.....0 - 9999ч
Дискретность счёта(с сохр.):.....1с
Дискретность индикации:.....1час
Погрешность, не более:.....1%
Потребляемый ток, не более:....0,03А
Масса, не более:.....0,035кг
Габаритные размеры
светодиодной матрицы:.....23х14х7мм
Габаритные размеры индикатора:.....
.....38х20х14мм
Длина провода питания:.....1,5м

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Монтаж и подключение

1. Разместить и закрепить индикатор в удобном для установки и визуального контроля месте.
2. Подключить индикатор к цепи питания устройства, соблюдая полярность (черный - "-", красный - "+").

Описание работы

Отсчёт и индикация времени начинаются непосредственно после подачи питания.

Об отсчёте свидетельствует мигание точки в крайнем правом разряде.

При снятии питания отсчёт и индикация времени прекращаются и индикатор сохраняет текущее значение в энергонезависимой памяти. Сохранение происходит с точностью до 1 секунды.

Примечание: Обнуление счётчика происходит при нажатии на кнопку с тыльной стороны индикатора.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.