

# ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН15-01

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока. Служит для подачи прерывистого звукового сигнала с целью предупреждения о включении каких-либо устройств на транспортных средствах с напряжением бортовой сети 12В/24В.

Индикатор поставляется в сборе с соединительными проводами и фиксирующей гайкой.

## Технические характеристики:

Номинальное напряжение:...12В/24В

Ток потребления, не более:.....40мА

Уровень звука, не менее:..70дБ/10см

Степень защиты от проникновения  
посторонних тел и воды:.....IP67

Масса, не более:.....0,015кг

Длина проводов, не менее:.....140мм

Габаритные размеры:.....Ø25,5x19мм

## Рекомендации по монтажу:

1. Подготовить отверстие ~Ø23мм в удобном для установки корпуса месте, обеспечив свободную зону под фиксирующую гайку (~Ø35мм).

2. Установить корпус индикатора в отверстие и зафиксировать гайкой.

3. Произвести внешние электрические соединения индикатора, соблюдая полярность:

черный провод - "минус"

красно-черный провод - "плюс".<sub>2</sub>



# ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН15-01

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

## Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru