521.3769, 522.3769

521.3769, 522.3769



Масса не более 0,25 кг
Mass not more than 0,25 kg

Габаритные размеры:
155×73×60 мм
Dimensions:
155×73×60 mm

Подключение:
колодка 1118-3724500
Connection:
socket 1118-3724500

Применяемость:
Lada Приора (2170)
Application:
Lada Priora (2170)

КОНТАКТ	*НАЗНАЧЕНИЕ*
G	*к моторедуктору корректора света фар*
56b	
58b	*от источников подсветки органов управления и приборов*
31	*«Масса»*
Xz	*+ 12 В (от клеммы «15» выключателя замка зажигания)*
56	*к переключателю ближнего/дальнего света фар*
1	*от задних противотуманных фонарей*
2	*к контроллеру (включение задних/передних противотуманных фонарей)*
3	*от передних противотуманных фар (только для МУС 522.3769)*
4	*к контроллеру (регулирование уровня подсветки приборов)*
58	*к лампам габаритных огней*
30	*+ 12 В (от клеммы «30» выключателя замка зажигания)*

Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальная нагрузка Rated loading			Цвет Color			
	Активная Active	Емкостная не менее 0,1 мкФ Condenser load, not more than 0,1 μF	Ламповая Lamp	Видовые поверхности Visual surfaces	Символы Symbols	Подсветка символов Symbol backlight	Подсветка сигнализаторов Controlling assembly backlight
12	**2 мА** контакт **G**	**1...16 мА** контакт **2 (ПТФ)** **1...40 мА** контакт **2 (ЗПТФ)** **1...16 мА** контакт **4** («+» яркости) **1...40 мА** контакт **4** («-» яркости) нагрузка коммутируется на контакт **31**	**10 А** контакт **56** контакт **58**	Чёрный	Белый	Светло-зелёный	ЗПТФ - жёлтый ПТФ - светло-зелёный