

Модули управления светотехникой предназначены для коммутации электрических цепей управления наружным освещением, передними и задними противотуманными огнями, регулирования уровня освещения органов управления и приборов, управления углом наклона светового луча автомобильных фар.

Light control panels are intended to perform functions: switching the electrical control circuits of exterior lighting, front and rear fog lights control, regulation the lighting level of control elements and instruments, control of the deflection angle of light ray the automobile headlights.

144.3769, 145.3769

144.3769, 145.3769



Масса не более 0,2 кг
Mass not more than 0,2 kg

Габаритные размеры:
126×69×60 мм
Dimensions:
126×69×60 mm

Подключение:
колодка 1118-3724500
Connection:
socket 1118-3724500

Применяемость:
Газель-Бизнес, Газель-NEXT
Application:
Gazelle-Business, Gazelle-NEXT

КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
G	к моторредуктору корректора света фар
56b	
58b	к источникам подсветки органов управления и приборов
31	«Масса»
Xz	+ 12 В (от клеммы «15» выключателя замка зажигания)
56	к переключателю ближнего/дальнего света фар
1	к реле задних противотуманных фонарей
2	к дневным ходовым огням
3	не используется
4	к реле передних противотуманных фар (только для МУС 145.3769)
58	к лампам габаритных огней
30	+ 12 В (от клеммы «30» выключателя замка зажигания)

Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальная нагрузка Rated loading			Цвет Color			
	Активная Active	Индуктивная, при 100 мГц Inductive, with 100 mHz	Ламповая Lamp	Видовые поверхности Visual surfaces	Символы Symbols	Подсветка символов Symbol backlight	Подсветка сигнализаторов Controlling assembly backlight
12	10 мА...1 А контакт G	1 А контакт 4 контакт 56	10 А контакт 58 4 А контакт 1 контакт 2 3 А контакт 58b	Чёрный ■	Белый □	Светло-зелёный ■	ЗПТФ - жёлтый ■ ПТФ - зелёный ■