



ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К

Предназначен для цифрового отображения значения температуры.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор поставляется в комплекте с датчиком температуры (термодатчиком) и соединительными проводами.

Прибор имеет универсальную применяемость.

Технические характеристики:

Диапазон измерений:.....-55...+150°C

Напряжение питания:.....8-30В

Дискретность:.....0,1°C (-9,9+99,9°C)

.....1°C (остальные значения)

Погрешность, не более:.....1°C

Потребляемый ток, не более:...0,03А

Масса комплекта, не более:.....0,06кг

Габаритные размеры светодиодной матрицы:.....22,5x14x7,2мм

Габаритные размеры индикатора:

.....38x20x11мм

Длина провода питания:.....1,5м

Длина провода термодатчика:.....2,5м

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Разместить и закрепить индикатор в удобном для установки и визуального контроля месте.

2. Расположить термодатчик в зоне контроля температуры.

Внимание! Не допускается расположение датчика температуры в агрессивных и жидких средах.

3. Подключить провода питания индикатора к бортовой сети автомобиля, соблюдая полярность (черный - "-", красный - "+").

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствия признаков нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.