

## ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН2

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока и служит для подачи прерывистого звукового сигнала при подключении к нему напряжения питания.

Может применяться в качестве дополнительного устройства, предупреждающего звуковым сигналом о включении задней передачи на автомобилях **любой марки** с напряжением бортовой сети 12/24В.

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12/24В

Ток потребления, не более:.....25мА

Уровень звука:.....90±5дБ/10см

Масса, не более:.....0,045кг

Габаритные размеры:.....65x41x23мм

### Рекомендации по монтажу

1 Установить индикатор в непосредственной близости от задних фонарей для обеспечения наилучшей слышимости пешеходами звукового сигнала.

2 Произвести электрические соединения, используя винты на индикаторе: “-” - к массе автомобиля, “+” - к “+” лампы заднего хода.”

**Примечание:** При установке изделия основанием на болт «массы» автомобиля допускается соединение только клеммы «+».



## ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН2

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru