



ИНДИКАТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ универсальный ИЧВУ2-К-01

Предназначен для цифрового отображения значения частоты оборотов бензинового двигателя с разным числом цилиндров (см. таблицу 1).

Индикатор выполнен на четырехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор поставляется в комплекте с соединительными проводами.

Прибор применяется на автотранспортных средствах с напряжением бортовой сети 12В и 24В.

Технические характеристики:

Диапазон измерений:.....200-9990об/мин

Напряжение питания:.....8-30В

Дискретность:.....10об/мин

Погрешность, не более:.....30об/мин

Потребляемый ток, не более:.....0,03А

Масса комплекта, не более:.....0,06кг

Габаритные размеры

индикатора:.....38x20x14мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Рекомендации по монтажу

Работы по установке индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Выбрать подходящее для установки индикатора место.
2. Подключить индикатор в соответствии со схемой.



3. Включить замок зажигания.
4. С помощью кнопки, расположенной на обратной стороне изделия, выбрать необходимый режим работы (см. таблицу 1). Номер режима отображается в течении 1с. Выбранный режим сохраняется в памяти индикатора.

Таблица 1

№ режима	цилиндры/такты
1	8/4; 4/2
2	6/4; 3/2
3	5/4
4	4/4; 2/2
5	3/4
6	2/4; 1/2
7	1/4

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru