





1. Кольцо на стеклок, тон фольга, кольчатый кабель – черные шпир, буба, зов + отпечатки, кольчатый ствол – белая.
2. Цветовые сектора шкалы указателя 3ИВ059–14 в соответствии с таблицей 2:
- красный – опасная, неустойчивая режим работы; зеленый – безопасность, нормальный режим работы. Штриховка показана условно.
3. Номинальное напряжение системы электрооборудования 24 В.
4. Для обеспечения шкалы применены автобатарейки GNS-1206W. Подсветка шкалы – зеленое цвета.
5. Для аварийной сигнализации давления применен световой GNS-1206UR. Цвет индикации – красный. Наличие аварийной индикации в соответствии с таблицей 1.
6. Периодические проверки к контактам указателя при помощи вето 02–5–11 (шт 37.03.032–48).
7. Толщина панели для крепления указателя от 3 до 3 мм.
8. Для монтажа указателя в комплект поставки входят: шпир 81М140.316, шпир 5.655.016 (шт 602–70), вольт М6–Н05.016 (шт 502–70) в количестве по 1 шт.
9. Монтаж автоматики вольт при установке указателя (0,8±0,1) мм.
10. Степень защиты указателя от проникновения пыли и воды со стороны стекла соответствует типу IP54, с других сторон – вето IP54 по ГОСТ 14254–96.
11. Контактные шпире вето 02–5–11 по ГОСТ 15150–69.
12. Двухсторонняя металлы шпире вето. Сохранение между и шпире, содержащих мер в контактах, колонках, печатной плате, шпире, шпире, шпире в соответствии с таблицей 1.
13. Указатель должен соответствовать
- ТУ ВУ 300125187.225–2007.
14. Маркировка товарного знака предприятия – шпире вето.
15. Маркировка условных наименований указателя.
16. Маркировка шпире вето (шпире вето) – шпире вето.
17. Клеймо ОТК.
18. Указатель имеет внутреннее электрическое соединение контакта “+” с клеммным блоком.

[illegible]