

Расположение контактов на блоке управления со стороны штырей




Таблица 1

Номер контакта	Адрес	
	Колодка XP1	
1	Электронасос (+)	
2	Электронасос (-)	




Таблица 2

Номер контакта	Адрес
1	
2	LIN
3	Контрольная лампа
4	+ 24 В
5	Вкл/выкл
6	+ 24 В питание пульта управления
7	- 24 В (общий)

- * Размеры для справок.
- h14, ±IT14/2.
- Размер Б - для демонтажа камеры сгорания. Размер В - для демонтажа термopедохранителя.
- Допускается поворот горелки .
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы 15.8106.000-15Э5.
- Присоединительные колодки: колодка гнездовая 601202 по ОСТ37.003.032-88; розетка СЦ7.601.607 ТУ4573-002-07585144-99.
- Место пломбирования. В случае отсутствия или разрушения пломбы, предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.
- На патрубки охлаждающей жидкости и топливные надеты транспортировочные заглушки.
- Место наклейки табличек.
- Клеймо ОТК.
- Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны в табличке.

				15.8106.000-15 ГЧ		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Матюнин					
Пров.	Бевз			01	15	1:2
Т.контр.				Лист	Листов 1	
Н.контр.	Бирюкова			000 "Элтра-Термо"		
Утв.	Кислицын					
Копировал:				Формат А1		

Имя, Фамилия, Подпись и дата