

ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН15-01

Предназначен для работы в низковольтных цепях постоянного тока. Служит для подачи прерывистого звукового сигнала с целью предупреждения о включении каких-либо устройств на транспортных средствах с напряжением бортовой сети 12В/24В.

Индикатор поставляется в сборе с соединительными проводами и фиксирующей гайкой.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: ...12В/24В

Ток потребления, не более:40мА

Уровень звука, не менее: ...70дБ/10см

Степень защиты от проникновения
посторонних тел и воды:IP67

Масса, не более:0,015кг

Длина проводов, не менее:140мм

Габаритные размеры:Ø25,5х19мм

Рекомендации по монтажу:

1. Подготовить отверстие ~Ø23мм в удобном для установки корпуса месте, обеспечив свободную зону под фиксирующую гайку (~Ø35мм).

2. Установить корпус индикатора в отверстие и зафиксировать гайкой.

3. Произвести внешние электрические соединения индикатора, соблюдая полярность:

черный провод - "минус"

красно-черный провод - "плюс".²



ИНДИКАТОР ЗВУКОВОЙ РЕЗВУН15-01

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru