








вид А



Положение монтажных отверстий



Технические характеристики

Наименование параметров	Промотроник AirPRO 25-24
Номинальное напряжение питания, В	24
Вид топлива	ДТ по ГОСТ 305, ГОСТ Р 52368-2005, EN 590:2013.
Теплопроизводительность на режимах: тах, кВт тиг, кВт	2,5 0,9
Потребляемая мощность, Вт: При запуске (не более) тах	100 40
Расход топлива на режимах, л/час тах	0,29
Количество нагреваемого воздуха, м ³ /час тах	115
Температура выхлопных газов, С (не более)	500
Режим запуска и остановки	Ручной
Поддержание заданной температуры в салоне	Ручной/Авт.

- *Размеры для справок.
- Предельные отклонения h14, ±IT 7.
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы 30.8101.001M2-PRO 34.
- Клеймо ОТК.
- Забод изготовитель, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления указаны в табличке на корпусе отопителя.

30.8101.100AirPRO25-24 ГЧ				Нагреватель		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шихов				3,9	1:1
Проб.	Виноградов			Лист	Листов	1
Т.контр.	Шаданов			АО"ЭЛТРА-Термо"		
Н.контр.	Утб.	Гуханов		Копировал		
Утб.	Гуханов			Формат А1		