

344.3769, 345.3769

344.3769, 345.3769



Масса не более 0,2 кг
Mass not more than 0,2 kg

Габаритные размеры:
126×68×60 мм
Dimensions:
126×68×60 mm

Подключение:
колодка 1118-3724500
Connection:
socket 1118-3724500

Применяемость:
Lada Калина (1117, 1118, 1119)
Application:
Lada Kalina (1117, 1118, 1119)

КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
G	к моторредуктору корректора света фар
56b	
58b	к источникам подсветки
31	«Масса»
Xz	+ 12 В (от клеммы «15» выключателя замка зажигания)
56	к переключателю ближнего/дальнего света фар
1	от задних противотуманных фонарей
2	к реле задних противотуманных фонарей
3	от передних противотуманных фар (только для МУС 345.3769)
4	к реле передних противотуманных фар (только для МУС 345.3769)
58	к лампам габаритных огней
30	+ 12 В (от клеммы «30» выключателя замка зажигания)

Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальная нагрузка Rated loading			Цвет Color			
	Активная Active	Индуктивная, при 100 мГц Inductive, with 100 mHz	Ламповая Lamp	Видовые поверхности Visual surfaces	Символы Symbols	Подсветка символов Symbol backlight	Подсветка сигнализаторов Controlling assembly backlight
12	2 мА контакт G 0,001...0,1 А контакт 2 (нагрузка коммутируется на контакт 31)	0,15 А контакт 4	35 Вт (3,3 А) контакт 58b 10 А контакт 56 контакт 58	Чёрный ■	Белый □	Светло-зелёный ■	ЗПТФ - жёлтый ■ ПТФ - светло-зелёный ■