



ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ4-К

Предназначен для цифрового отображения значения температуры.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор имеет универсальную применимость и комплектуется колодкой реле с проводами и датчиком температуры (термодатчик).

Технические характеристики:

Диапазон измерений:.....-55...+150°C

Напряжение питания:.....8-30В

Дискретность:.....0,1°C (-9,9÷99,9°C)

.....1°C (остальные значения)

Погрешность, не более:.....1°C

Потребляемый ток, не более:....0,03А

Масса комплекта, не более:.....0,075кг

Габаритные размеры индикатора:

.....40x28x25мм

Длина провода термодатчика:.....2,5м

Длина проводов питания:.....0,2м

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

Работы по установке индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1.Закрепить колодку реле в наиболее удобном месте так, чтобы длины провода термодатчика хватило до зоны контроля температуры.

2.Расположить термодатчик в зоне контроля температуры.

Внимание! Не допускается расположение датчика температуры в агрессивных и жидких средах.

3.Подключить провода питания индикатора к источнику постоянного тока.

4.Установить индикатор в колодку реле.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.