






- 1 Присоединительные размеры по ОСТ 37.003.032-88 для штырей типа 01 серии 6,3 и колодки штыревой 502604.
- 2 Угол корректировки светового пучка в зависимости от загрузки автомобиля в указанном положении составляет $0^\circ 50'$.
- 3 Климатическое исполнение "0" ГОСТ 15150.

Схема электрическая




Рис. 2

Остальное см. РИС 1





Рис. 3

Остальное см. РИС 1



Винт ручного корректора пучка света

Момент вращения < 0,3 Н м

Присоединительные размеры байонетного разъема по DIN 72580. Подключение к электр. цепи автомоб. колодкой 98000681 или 9800682 фирмы SCHLEMMER

A

A(1:1)

8 штырь массы


3 штырь габаритного огня

1 штырь ближнего света

2 штырь дальнего света

Рис. 4

Остальное см. РИС 1 и Рис. 3




Электропривод корректора фар ЭПК 02-06 ТУ 4573-07530936

место подсоединения кабеля 087 или аналогичного в соответствии с ТУ 4573-043-07530936-99

Рис. 5

Остальное см. РИС 1



Электропривод корректора фар ЭПК 02-06 ТУ 4573-07530936

место подсоединения кабеля 087 или аналогичного в соответствии с ТУ 4573-043-07530936-99

Перв. прим.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № з/дл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Имя файла 3D-модели 112032900000

Имя файла чертежа 29-10_19_GAB-GERM

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

112.03.29.00.000-10 ГЧ

Лист

2

Формат А2